

IMPRESSORA PORTÁTIL

AR-MP3500



Leve e portátil



Impressão de
códigos 1D/2D



Impressão de
etiquetas



Compacta e eficiente

Impressora portátil com suporte a impressão de recibos e etiquetas, com certificação IP54, ideal para impressões em campo com fácil manuseio e conexão com dispositivos via Bluetooth. Seu tamanho possibilita o transporte sem ocupar muito espaço.



Modo	Térmica Direta
Largura da bobina	80mm (3 polegadas)
Largura de impressão	72mm
Densidade de impressão	576 pontos/linha
Velocidade de impressão	90mm/s
Interface de comunicação	USB + Bluetooth 4.0
Resolução	203dpi (8x8 pontos/mm)
Diâmetro máximo da bobina	50mm
Espessura do papel	0.05 - 0.15mm
Comando de impressão	ESC/POS / TSPL / CPCL
Compatível com impressão de etiquetas	Sim
Tamanho do caractere	24*24 pontos / 12*24 pontos
Sensor Black Mark	3 peças (laterais e centro)
Sensor GAP	1peça (lateral direita)
Memória RAM	224Kb
Memória FLASH	8Mb
Buffer de entrada	256Kb
Adaptador de energia	Entrada: AC100-240V; Saída: DC 9V / 1A
Bateria recarregável	2200mAh / 7.4V (109g)
Tempo de carregamento	3 Horas para carregamento completo
Linhas de impressão por carga	30.000 (Totalmente carga carregada)
Propriedades mecânicas	100 km (MTBF)
Código de barra	UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, CODE93, CODE128, QR CODE, CODABAR
SO	Android, iOS, Windows
Visor LCD	Indicação de Falta de papel, Status de Funcionamento, Capacidade da Bateria, Carregador Conectado e Configurações
Condições ambientais de trabalho	Temp.: 0°C ~ 45°C / Umidade: 20% ~ 90%
Condições ambientais de armazenamento	Temp.: - 10°C ~ 60°C / Umidade: 10% ~ 90%
Configurações de caracteres Code Page (caracteres e gráficos)	GBK, UTF-8, UNICODE, CODE PAGE Code Page CP437-Original IBM PC, (Caracteres e CP737-Greek, CP775-Gráficos) Latin7, CP850-Latin1, CP852-Latin2, CP855-Cyrillic, CP857-Latin5, CP858-Latin1, CP860-Portuguese, CP862-Hebrew, CP863-Canadian French, CP864-Arabic, CP865-Danish/Norwegian, CP866-Belarusian/Russian/Ukrainian, CP1251-Windows Cyrillic, CP1252-Windows Western, CP1253-Windows Greek, CP1254-Windows Turkish, CP1255-Windows Hebrew, CP1256-Windows Arabic, CP1257-Windows Baltic, CPGREEK, CPHEBREW
Suportar impressões gráficas	Sim (Imagens)
Conexões simultâneas	Permite conexões de pelo menos 2 aparelhos (Smartphones/Tablets) simultaneamente
Dimensões	130 x 120 x 60mm
Peso	338g (sem bateria) / 447g (com bateria)
Certificação IP	Ip54
Tempo de uso operacional	36 horas
Proteção contra quedas	1,5m
Certificado ANATEL	21482-23-12289