

IMPRESSORA MOBILE ANDROID

AR-4500



Impressora Label



Imprime contas e faturas



Emulação CPCL



Compacta e eficiente

Impressora portátil com suporte a impressão de recibos e etiquetas, ideal para impressões de contas e faturas em campo com fácil manuseio e conexão com dispositivos via Bluetooth. Seu tamanho possibilita o transporte sem a necessidade de muito espaço.

AR-4500



Resolução de impressão	Mínima de 203 dpi (8 pontos/polegada) / Mínimo de 830 pontos/linha
Modo de impressão	Térmica direta
Velocidade de impressão	Mínima de 100mm/s
Largura máxima de impressão	104mm
Comprimento máximo de impressão	1778mm (70")
Tipos de mídia	Papel contínuo, GAP, Black Mark,
Largura da mídia	40mm ~ 112mm
Diâmetro máximo da bobina	50mm
Espessura da mídia	0.06mm ~ 0.25mm (2.36 mil ~ 10 mil)
Matriz de caracteres	24x12, 24x24, 16x8 e 16x16
Performance	32-bit CPU
Memória	8 MB SDRAM / 8 MB FLASH / Buffer mínima de 4KB
Interface	USB + Bluetooth
Visor	1.3" OLED
Sensores	GAP, Abertura da tampa, Black Mark
Códigos de barras 1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 A/B/C, Codebar, Interleaved 2 of 5 (ITF 2/5), EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, UPC e EAN (2) 5 digit add-on
Códigos de barras 2D	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Rotação	0°, 90°, 180°, 270°
Emulação	TSPL, EPL, ZPL, DLP, CPCL, ESC.POS, ESC/P*2
Dimensões da impressora	150x131x64mm (CxLxA)
Peso Total	0,450kg
Propriedades mecânicas	30Km (MTBF)
SO	Windows / Linux / Mac / Android / iOS
SDK	Windows / Android / iOS
Entrada	AC 100-240V, 0.5A, 50-60Hz
Saída	DC 5V, 2A
Bateria	7.4V, 2500mAh
Operação	Temperatura: 5°C ~ 40°C / Umidade: 25 ~ 85% (Sem condensação)
Armazenamento	Temperatura: -40°C ~ 60°C / Umidade: 10 ~ 90% (Sem condensação)
Proteção IP	Ip54 com capa de proteção